

2020 OUTLANDER® X® mr 1000R

RECURSOS

- Motor V-twin Rotax®
- Amortecedores dianteiros e traseiros FOX† 1.5 PODIUM‡
- Transmissão Variável Contínua (CVT) com frenagem do motor
- Direção Dinâmica Assistida (DPST™) de modo triplo
- Rodas de alumínio fundido de 14 pol.
- Pneus ITP Cryptid† de 30 pol.
- Controle de Aceleração Inteligente (iTCTM) com modos de condução
- Radiador reposicionado
- Guincho WARN para 1.361 kg (3.000 lb.) com guia roletada
- Nova suspensão dianteira de braço duplo em A com barra estabilizadora
- Suspensão traseira independente com Braço Delimitador de Torção (TTI)
- Diferencial dianteiro autoblocante Visco-Lok‡ QE
- Indicador digital multifuncional
- Coloração, gráficos e tampa do assento do pacote X
- Parachoques dianteiro e traseiro para serviços pesados
- Pedaleiras especiais para lama
- Entre eixos de 149,9 cm (59 pol.)
- Paralamas



■ Granite Grey / Black / 1000R

MOTOR

1000R

Tipo	91 hp, Rotax 976 cc V-twin, sistema de snorkel, refrigeração líquida e radiador reposicionado
Sistema de Alimentação de Combustível	Sistema de Aceleração Inteligente (iTCTM) com Injeção Eletrônica de Combustível (EFI)
Transmissão	CVT, P / R / N / H / L, frenagem do motor padrão
Conjunto de Transmissão	Tração de 2WD / 4WD selecionável com diferencial dianteiro autoblocante Visco-Lok‡ QE
Direção Assistida	Direção Dinâmica Assistida (DPS) de modo triplo

SUSPENSÕES

Suspensão Dianteira	Braços duplos em A com barra estabilizadora
Amortecedores Dianteiros	FOX 1.5 PODIUM RC2
Suspensão Traseira	Independente com Braço Delimitador de Torção (TTI)
Amortecedores Traseiros	FOX 1.5 PODIUM RC2

FREIOS

Dianteiros	Freios a disco duplos ventilados de 214 mm com pinças hidráulicas de pistão duplo
Traseiros	Freios a disco duplos ventilados de 214 mm com pinças hidráulicas de pistão duplo

PNEUS / RODAS

Pneus Dianteiros	ITP Cryptid de 76,6 x 22,9 x 35,6 cm (30 x 9 x 14 pol.)
Pneus Traseiros	ITP Cryptid de 76,6 x 22,9 x 35,6 cm (30 x 9 x 14 pol.)
Rodas	Em alumínio fundido de 14 pol.

DIMENSÕES / CAPACIDADES

C x L x A	246 x 127 x 131 cm (97 x 50 x 51,5 pol.)
Distância entre eixos	149,9 cm (59 pol.)
Altura Livre do Solo	33 cm (13 pol.)
Altura do Assento	93,3 cm (36,75 pol.)
Peso Seco	460 kg (1014 lb.)
Capacidade do Rack	Traseiro: 90 kg (200 lb.)
Capacidade de Armazenamento	Traseiro: 21,4 L (5,7 gal.)
Capacidade de Reboque	750 kg (1.650 lb)
Capacidade de Combustível	20,5 L (5,4 gal)

RECURSOS

Indicador	Multifuncional Digital: Velocímetro, tacômetro, hodômetro, hodômetro parcial e horímetro, indicador de combustível, posição de marcha, indicador 4x4, diagnóstico, relógio	Instrumentação	Saída DC tipo acendedor de cigarros no painel, conector padrão na traseira (15 A)
Guincho	Guincho WARN de 1.361 kg (3.000 lb.) com guia roletada	Luzes	230 W de dois projetores de 60W e dois refletores de 55 W com lanterna traseira/luz de freio
Proteção	Para-choque dianteiro, guidão cônico em alumínio com defletores de vento e calços quadrados, placa de proteção frontal e central em alumínio	Assento	Standard
		Sistema Antifurto	Sistema de Segurança com Codificação Digital (D.E.S.S.)

GARANTIA

Fábrica	6 meses de garantia limitada
---------	------------------------------

©2019 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Todos os direitos reservados. TM, ® e o logotipo BRP são marcas registradas da BRP ou de suas afiliadas. Os produtos são distribuídos nos EUA por BRP US Inc. *Mostrado o peso seco do modelo básico. †Visco-Lok é uma marca comercial da GKN Viscodrive GmbH. ‡Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos donos. Devido ao nosso contínuo comprometimento com a qualidade e a inovação dos produtos, a BRP se reserva o direito de, a qualquer momento, descontinuar ou alterar as especificações, o preço, o projeto, as características, os modelos ou o equipamento, sem incorrer em nenhuma obrigação. Passeie responsabilmente. A BRP recomenda enfaticamente que todos os pilotos de ATV façam um curso de treinamento. Para obter informações sobre segurança e treinamento, consulte a sua concessionária ou, nos EUA, ligue para o ATV Safety Institute em 1 (800) 887-2887. No Canadá, telefone para o Canadian Safety Council no número 1 (613) 739-1535 ext. 227. Os ATVs podem ser perigosos de se operar. Para a sua segurança: o operador e o passageiro devem usar capacete, proteção para os olhos e outro vestuário de proteção. Lembre-se sempre de que álcool/drogas e pilotagem não combinam. Nunca pilote em superfícies pavimentadas ou em estradas públicas. Nunca se envolva em pilotagem acrobática. Evite velocidades excessivas e tome cuidados especiais em terrenos difíceis. Os ATVs com motores acima de 90 cc são recomendados para uso somente para maiores de 16 anos. Nunca transporte passageiros em nenhum ATV que não tenha sido desenvolvido para tal uso.

can-am



www.can-am.com.br